

En slipemaskin trenger vedlikehold og tilsyn i løpet av sesongen. Her kommer en generell liste over hva du kan gjøre for å holde maskinen i topp stand.

Daglig

- Etterfyll vann/slipeolje ved behov. Bruk 3% oljeblanding.
- Slå luft av / på sakte for å tømme vannutskiller.
- Spyle hele maskinen etter bruk. Spesielt ut i magasinene på automater.
- La maskinen stå åpen, så den tørker i løpet av natta.
- Tørk over alle flater.
- Sjekk filterstrømpe, og bytt ved behov.

Ukentlig.

- Vask maskinen fra baksiden på automater. Tørk av alt synlig fett fra smørenippeler.
- Juster avstand til flaps over stein så nære som mulig. Juster så gummiskrapen berører stein.
- Sjekk slitasje på diamant.
- Sjekk alle vanddyser. Er det lite vann ta ut hele dyserøret for rens.
- Juster høyde på matningshjul til 2 - 3 mm klaring.
- Bytt filterstrømpe.
- Etterfyll vann / slipeolje.
- Mål diameter på stein. Hvis du begynner å nærme deg den stiplede linjen rundt steinen, bestill ny. Det kan ta 4 til 6 uker før ny stein er på plass, så ikke drøy for lenge.

Månedlig.

- Tøm vanntank, og rens alle filter.
- Vask tanken grundig for å få ut alt slipeavfall som ligger i bunnen.
- Fyll nytt vann med oljeblanding 3%
De fleste automater har 225 liters tank, så de blir 6,7 liter olje.
Sigma og Omega har 80 liters tank, bruk 2,4 liter olje.

Midt i sesong

- Smør alle smørenippeler med 1 pump fra fettpressa. (Er det mye motstand IKKE smør)

Sesongslutt

- Kast alle filter
- Fyll på systemrens art nr: 55-645-365 1,2 liter på Sigma / Omega. 3 liter på automater.
- Vask maskinen grundig med kost / svamp. La systemrens stå i maskinen til dagen etter.
- Skyll grundig med rent vann.
- Spray hele maskinen med Machine cleaning agent art no: 7019-1011-V01 (ikke matningshjul)
- Har dere ikke bestilt service på maskinen, gjør det på: wintersteiger.no/service