

Sommerlagring av manuelle maskiner

Her følger noen anbefalinger over hva du selv skal gjøre for at maskinen skal klare sommerlagringen på best mulig måte.

- Bruk 1 liter Pro-Tec G 251 System Cleaner i vannet. Start maskinen, og la det skumme til det begynner å renne over. Stopp maskinen, og la den stå til skummet har lagt seg. System Cleaner virker som såpe, i tillegg til at den dreper bakterier og desinfiserer maskinen. Gjenta denne prosessen, la det gjerne stå over natten, og gjenta et par ganger dagen etter. (ingen etterfylling av Pro Tec G 251 nødvendig)
- Tørk vekk alt synlig fett / grease, og fjern alt løst slipeavfall.
- Tøm ut vannet i tanken, og vask ned maskinen med rent vann. **IKKE BRUK HØYTRYKKSPYLER.** Bruk gjerne en oppvaskbørste for å komme til der det er mest skitt. Er maskinen fremdeles skitten, kan **Pro-Tec G 230 Foam Cleaner Spray** brukes, eventuelt konsentrert **System Cleaner**.
- Vask tank og filter.
- Tre en plastpose over matningshjul, og spray inn hele maskinen med **Pro-Tec G 230 Preservative Spray** utvendig og innvendig. Denne virker som en polish, og hindrer rustdannelse.
- Smør alle smørepunkter, og bruk en rustløser / olje på alle kulelager, wiere, og ellers alle bevegelige deler som kan ruste i løpet av sommeren.
- Trekk ut alle strømledninger og koble fra kompressor. Tøm kompressortanken for kondens.
- Nå vet dere ofte hva som bør byttes / justeres i løpet av sommeren. Noter dette, og send en e-mail til: jan.erik@wintersteiger.no så vi kan forberede oss best mulig før vi kommer til deg for å vedlikeholde din maskin.

Sesongstart

- Tørk av all skitt som har samlet seg i løpet av sommeren.
- Monter maskinen med tank og pumper.
- Smør over smørepunkter.
- Koble til strøm og luft.
- Fyll på vann, og bruk 2 til 3 % **Pro-Tec B 370** olje i vannet.
2 liter på Micro.
2,5 liter på MCR
- Er du plaget av mye algevekst i vannet kan du ha i litt **Pro-Tec B 357 Biocide** hver gang du bytter vann. Dette bremser algeveksten.
- Start vannpumpe, juster vanntrykk og sjekk at diamanten er justert i forhold til steinen.
- Dress 3 til 5 ganger med en grov rett struktur.
- Dress 3 ganger på medium kryss struktur.
- Maskinen er nå klar til en ny sesong.