

# Bruksanvisning for Systemrens art.nr 55-645-295

## A. Generelle råd

**Fungi** bakterien er en meget motstandsdyktig bakterie som ikke blir borte ved å rengjøre med bare vann. Bakterien kan transporteres med vinden og sprer seg derfor raskt. **Fungi** bakterien er ikke bra for helsen, derfor anbefaler vi følgende forhåndsregler:

Benytt gummihansker når du rengjør maskinen. Etter at du er ferdig, vask deg nøye.

La ikke det bakterie angrepne vannet få kontakt med munn eller øyne.

## B. Rengjøringsprosedyre

1. Fjern det tykke bakteriebelegget på toppen av vanntanken med en sil.
2. Tilsett **Systemrens** (55-645-295) til det eksisterende vannet i en konsentrasjon på 2%.  
Ca 1,0 liter for en 45ltr tank (Trim 81/91, SNB 60, CBM)  
Ca 2,0 liter for en 95ltr tank (Micro1/SB2/80/81/91/100,SNB 80)  
Ca 2,5 liter for en 125ltr tank (MCR, SEL)  
Ca 3,5 liter for en 170ltr tank (SHUTTLE)
3. Blandingen må sirkulere slik at den når alle kriker og kroker i maskinen. Maskinen må gå uten at du sliper i 12-14 timer. Fordi **Systemrens** lager en del skum, er det viktig at du justerer vannkranene for å hindre at vanntanken renner over.  
Skummet rengjør alle kriker og kroker som vannet ikke kommer til.
4. Tøm ut vannet etter gjeldende lover og forskrifter.
5. Rengjør maskinen og vanntanken med rent vann, helst med høytrykksspyler.  
La maskinen og tanken få tørke i 1-2 dager.
6. Fyll på nytt opp tanken med nødvendig **slipeolje** (55-645-270), Ca 0,3 til 1ltr.  
Spray maskinen, spesielt alt av aluminium med **Rustbeskytter** (55-645-280) for å hindre rusting.
7. Tilsett 0,15% **Konserveringsmiddel Konsentrat** (55-645-286) til den nye blandingen i vanntanken  
Ca 0,07 liter for en 45ltr tank (Trim 81/91, SNB 60, CBM)  
Ca 0,15 liter for en 95ltr tank (Micro1/SB2/80/81/91/100,SNB 80)  
Ca 0,20 liter for en 125ltr tank (MCR, SEL)  
Ca 0,26 liter for en 170ltr tank (SHUTTLE)

Hvis **fungale** bakterien kommer tilbake,

tilsett dose nummer 2 av **Konserveringsmiddel Konsentrat** i samme styrke 0,15%

## C. Rengjøring etter hver sesong

Samme prosedyre som beskrevet i punkt 2-4, nå er det nok med bare 1% **Systemrens**.

La maskinen stå tørr til starten av neste sesong.